

Autoclavi a funzionamento
automatico

IDROMINI ECOJET B 24V D.C.

*Automatic running
water pressure systems*

IDRO ECOINOX 24V D.C.

APPLICAZIONI:

Distribuzione acqua dolce o di mare in pressione su imbarcazioni. Cucine, docce, lavandini, boiler, etc.

COSTRUZIONE:

Corpo pompa: Bronzo/Inox (Ecoinox)
 Girante: Lega speciale di ottone/ tecno- polimero
 Albero: Acciaio inox AISI 316
 Tenuta meccanica: Alta qualità in ceramica/grafite/inox
 Inserto: AISI 304, bronzo

MOTORI:

Isolamento: Classe "F"
 Protezioni: IP 54 C.A. – IP 22 C.C.
 Tensioni: 12V C.C. ; 24V C.C.
 1~230V; 3~230/400V; 50/60Hz

GENERALITÀ':

Le autoclavi serie "IDROMINI ECOJET – IDRO ECOJET" utilizzano pompe centrifughe a getto a rapido adescamento, relativamente silenziose. Le versioni standard sono normalmente fornite di manometro, pressostato, valvola di non ritorno e serbatoio a membrana.

I serbatoi, con capacità da 5 a 20 litri, sono realizzati in acciaio verniciato o acciaio inossidabile con flangia in AIS 316 e sono dotati di membrana in butile al fine di ridurre vibrazioni ed effetto colpo d'ariete. Per un corretto utilizzo, al primo avviamento o dopo un lungo periodo di inutilizzo, si raccomanda di riempire il corpo pompa di liquido. Su richiesta il sistema può essere fornito di pressostato di sicurezza che in caso di funzionamento anomalo, al di sotto di una pressione di minima, apre il circuito elettrico. I modelli IDROECOJET 1 e 2 sono disponibili nelle versioni B-B per uso con acqua di mare e B per l'uso con acqua dolce.

Il modello IDRO ECOINOX in AISI304 è consigliato per l'uso con acqua dolce.